



ООО «УниХимТрейд»

170006, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 46, оф. 5

Тел. 8 (4822) 31-08-00, факс 8 (4822) 31-08-56

Бесплатный звонок по РФ 8-800-775-56-25

www.unichemtrade.com info@unichemtrade.com

Смола ЭП-04 на основе растворителя

ОПИСАНИЕ

Смола ЭП-04 – твердая эпоксидная смола на основе бисфенола А и эпихлоргидрина. В частности, она обладает великолепной адгезией, химстойкостью, теплостойкостью и т.д. В виду своих особых свойств **Смола ЭП-04**, растворимая в ксилоле, применяется во многих сферах.

СТАНДАРТНЫЕ СВОЙСТВА

Параметр	Смола ЭП-04	Метод испытаний
Эпоксидная эквивалентная масса (г/екв)	450-500	KD-AS-001
Вязкость*1	Z3-Z6	KD-AS-007
Содержание нелетучих органических веществ (массовый %)	74-76	KD-AS-018
Цвет (G)	1.0 макс.	KD-AS-025

*1 метод определения по Гарднеру-Хольдту

УПАКОВКА

Металлические цистерны по 20 кг или бочки по 200 кг (масса нетто).

Наливом в цистернах.